



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ X-WOLF 300

Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2026



ΕΡΓΑΣΙΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ / ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΧΛΜ	500	2.500	5.000	7.500	10.000	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΜΗΝΕΣ	3	12		24		
Λάδι κινητήρα	Αλλαγή και έλεγχος για διαρροές. Χωρητικότητα: 1,6 L. Λυπαντικό: Silkolene Quad ATV 10W-40 SYNTHETIC ESTER BASED		✓	✓	✓	✓	✓	
Λάδι πίσω διαφορικού	Αντικατάσταση και έλεγχος για διαρροές. Χωρητικότητα: 0,2 L. Βαλβολίνη: Silkolene Boa 80W-90 API GL-4		✓		✓		✓	
Λάδι μετάδοσης	Αντικατάσταση και έλεγχος για διαρροές. Χωρητικότητα: 0,6 L. Βαλβολίνη: Silkolene Boa 80W-90 API GL-4		✓		✓		✓	
Μπλινιές φυγοκεντρικού	Έλεγχος φθοράς και αντικατάσταση εφόσον απαιτείται.				✓		✓	Κάθε 5.000 km
Οδηγοί φυγοκεντρικού	Έλεγχος φθοράς και αντικατάσταση εφόσον απαιτείται.				✓		✓	Κάθε 5.000 km
Ιμάντας κίνησης	Έλεγχος κατάστασης και αντικατάσταση εφόσον απαιτείται.				✓		✓	Αντικατάσταση κάθε 10.000km
Βαλβίδες	Έλεγχος διακένου και ρύθμιση. Διάκενο εισαγωγής/εξαγωγής: 0,12 mm.		✓				✓	Πρώτη ρύθμιση στα 500 km και μετά κάθε 10.000 km
Μπουζί	Αντικατάσταση.						✓	Κάθε 10.000 km
Φλογοκρύπτη	Καθαρισμός στο τελικό της εξάτμισης.				✓		✓	Κάθε 5.000 ή 10.000 km ανάλογα με τη χρήση
Υγρό ψύξης	Έλεγχος στάθμης / Αντικατάσταση στα 10.000km ή 2 χρόνια		✓	✓	✓	✓	✓	
Εμπρόσθιο σύστημα πέδησης	Έλεγχος λειτουργίας, στάθμης υγρού και διαρροών. Αντικατάσταση μερών εφόσον απαιτείται.		✓	✓	✓	✓	✓	
Οπίσθιο σύστημα πέδησης	Έλεγχος λειτουργίας, στάθμης υγρού και διαρροών. Αντικατάσταση μερών εφόσον απαιτείται.		✓	✓	✓	✓	✓	
Τακάκια φρένων	Έλεγχος αντικατάσταση στο όριο φθοράς		✓	✓	✓	✓	✓	
Υγρά φρένων			Αντικατάσταση κάθε 24 μήνες					
Σωληνώσεις φρένων	Έλεγχος για ρωγμές/ζημιές. Αντικατάσταση εφόσον απαιτείται.		✓	✓	✓	✓	✓	Αντικατάσταση κάθε 4 χρόνια
Γραμμή καυσίμου	Έλεγχος σωληνώσεων για ρωγμές/ζημιές και διαρροές. Αντικατάσταση εφόσον απαιτείται.		✓	✓	✓	✓	✓	
Εξάτμιση	Έλεγχος για διαρροές/χαλαρότητα και σύσφιξη συνδέσεων εφόσον απαιτείται.		✓	✓	✓	✓	✓	
Τροχοί	Έλεγχος εκκεντρότητας και ζημιών. Αντικατάσταση εφόσον απαιτείται.		✓	✓	✓	✓	✓	
Ελαστικά	Έλεγχος βάθους πέλματος, ζημιών και πίεσης. Αντικατάσταση εφόσον απαιτείται.		✓	✓	✓	✓	✓	Πίεση ελαστικών: 5 psi.
Ρουλεμάν τροχών	Έλεγχος για χαλαρότητα ή ζημιές. Αντικατάσταση εφόσον απαιτείται.		✓	✓	✓	✓	✓	
Φούσκες ημιαξόνων	Έλεγχος για ρωγμές ή άλλες φθορές. Αντικατάσταση εφόσον απαιτείται.		✓	✓	✓	✓	✓	
Σύστημα διεύθυνσης	Έλεγχος λειτουργίας και σύσφιξης. Ρύθμιση εφόσον απαιτείται.		✓	✓	✓	✓	✓	
Αμορτισέρ	Έλεγχος λειτουργίας και διαρροής λαδιού. Αντικατάσταση εφόσον απαιτείται.		✓	✓	✓	✓	✓	
Βάσεις κινητήρα	Έλεγχος για ρωγμές ή άλλες φθορές. Αντικατάσταση εφόσον απαιτείται.		✓	✓	✓	✓	✓	
Συνδετικά στοιχεία πλαισίου	Έλεγχος σωστής σύσφιξης όλων των παξιμαδιών, βιδών και κοχλιών.		✓	✓	✓	✓	✓	
Κινούμενα μέρη και ντίζες	Έλεγχος και λίπανση.		✓	✓	✓	✓	✓	
Σώμα/ντίζα γκαζιού	Έλεγχος λειτουργίας/ελεύθερης διαδρομής και λίπανση.		✓	✓	✓	✓	✓	
Διακόπτες φρένων	Έλεγχος λειτουργίας.		✓	✓	✓	✓	✓	
Φώτα και διακόπτες	Έλεγχος λειτουργίας και ρύθμιση δέσμης προβολέων.		✓	✓	✓	✓	✓	
Εκτιμώμενος χρόνος (')			60'	30'	120'	30'	120'	

• Σε περίπτωση παρατεταμένης ακινησίας του ATV, ακολουθούνται τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα συντήρησης.