



VOGЕ DS800X RALLY

Ε: Ελέγξτε και καθαρίστε, λιπάνετε, ρυθμίστε, συμπληρώστε ή αντικαταστήστε αν χρειάζεται.

Ρ: Ρυθμίστε Κ: Καθαρίστε Α: Αντικαταστήστε Σ: Σφίξτε Λ: Λιπάνετε ΔΕ: Διαγνωστικός έλεγχος

ΕΛΕΓΧΟΙ	km	1000	ΚΑΘΕ 6000	ΚΑΘΕ 12000	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΘΕ 500km Η ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	ΜΗΝΕΣ	3	12		
1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		A	A	A	◇
2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ		Ελέγχετε τη στάθμη κάθε 500χλμ			
3 ΦΙΛΤΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	#	A	A	A	
4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ				E	Έλεγχος στεγανότητας αντλίας βενζίνης και σωληνώσεων
5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ			E	E	
6 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ		(A) κάθε 24 μήνες ή 18.000χλμ (ότι συμπληρωθεί νωρίτερα)			Αντικαταστήστε πιο συχνά αν το όχημα οδηγείται σε περιοχές με πολύ σκόνη & υγρασία
7 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ			K	A	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε πιο συχνά αν το όχημα οδηγείται σε περιοχές με πολύ σκόνη & υγρασία
8 ΣΤΕΓΑΝΩΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ		E	E	E	
9 ΥΓΡΟ ΨΥΞΕΩΣ	#	(A) κάθε 24 μήνες ή 30.000χλμ (ότι συμπληρωθεί νωρίτερα)			◇
10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	#	E/P	E/P	E/P	◇
11 ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	#	(Κ-ΔΕ) κάθε 18.000χλμ			
12 ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	#	E/P	E/P	E/P	
13 ΜΠΟΥΖΙ		(A) κάθε 24 μήνες ή 18.000χλμ (ότι συμπληρωθεί νωρίτερα)			
14 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	#	(E/P) κάθε 18.000χλμ			
15 ΑΛΥΣΙΔΑ		E/P/L	E/P/L	E/P/L	Καθαρίζετε και λιπαίνετε την αλυσίδα συχνά
16 ΓΛΥΣΤΡΑ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ			E	E	◇
17 ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ		E	E	E	◇
18 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΛΙΚΑ ΤΡΙΒΗΣ		E	E	E	◇
19 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ		(A) κάθε 24 μήνες ή 30.000χλμ (ότι συμπληρωθεί νωρίτερα)			◇
20 ΕΛΑΣΤΙΚΑ		E	E	E	◇
21 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ - ΣΤΑΝΤ -ΛΕΒΓΙΔΕΣ - ΑΞΟΝΑΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ		E	E/L	E/L	
22 ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ		E	E	E	Ελέγξτε για διαρροές
23 ΛΑΔΙ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ		(A) κάθε 18.000χλμ			Αλλάξτε νωρίτερα εάν απαιτείται ανάλογα τη χρήση του οχήματος
24 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	#	E	E	E/L	◇
25 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΒΙΔΕΣ	#	Σ	Σ/L	Σ/L	
26 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡ.		Ελέγξτε συχνά για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος			
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	**	50'	60'	90' / 200' (για εργασίες 18000χλμ ή 24 μηνών)	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένα συνεργεία για λόγους ασφαλείας ή γιατί απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων.

* Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε διάφορα μοντέλα. Εφαρμόστε αυτά που ταιριάζουν σε κάθε μοντέλο.

* Πραγματοποιήστε τη συντήρηση του οχήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα ή το χρόνο χρήσης (ότι συμπληρωθεί νωρίτερα) του.

* Όταν ξεπεράσετε τα αναφερόμενα χιλιόμετρα, συνεχίστε τη συντήρηση σύμφωνα με τα αναγραφόμενα διαστήματα.

* Το φίλτρο αέρος και η αλυσίδα, χρειάζονται συχνότερο καθαρισμό ή λίπανση όταν το όχημα οδηγείται σε περιοχές με πολύ σκόνη & υγρασία.

* Εάν παρατηρείται ρετάρισμα, δυσκολία εκκίνησης, αστάθεια ρελαντί, να γίνει καθαρισμός σώματος ψεκασμού πριν τα 18.000km.

* Ελέγχετε περιοδικά το σύστημα τροφοδοσίας και λίπανσης για τυχόν διαρροές

** Ο πραγματικός χρόνος εργασίας πιθανώς να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του οχήματος ή εάν χρειάζεται επισκευή μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Τα συνεργαζόμενα συνεργεία είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και η χρέωση της εργατοώρας γίνεται με βάση τον τιμοκατάλογο που υποχρεούνται να έχουν αναρτημένο στο κατάστημά τους.