VOGE

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SR450X

Ε: Ελέγξτε και καθαρίστε, λιπάνατε, συμπληρώσατε ή αντικαταστήστε αν χρειάζεται.

Ρ: Ρυθμίστε Κ: Καθαρίστε Α: Αντικαταστήστε Σ: Σφίξτε Λ: Λιπάνετε

	ΕΛΕΓΧΟΙ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	km	1000	6000	12000	18000	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΘΕ 1000km Η ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
			ΜΗΝΕΣ	3	12		24	
1	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	SILKOLENE COMP-4 10W-40 XP SYNTHETIC ESTER API SP/JASO MA2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1,7L		Α	Α	Α	Α	◊
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ		#	Α	Α	Α	Α	
4	ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ					Ε		Έλεγχο στεγανότητας αντλίας βενζίνης και σωληνώσεων
5	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	SILKOLENE BOA SAE 80W-90 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 0,21L	#	Α		Α		
6	ΥΓΡΟ ΨΥΞΕΩΣ	SILKOLENE MAG COOL ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1,3L	#	(Α) Αλλάζετε κάθε 24.000 χλμ ή κάθε 24 μήνες ότι συμπληρωθεί πρώτα				◊
7	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ		#	Ε	Ε	Ε	Ε	◊
8	ΜΠΟΥΖΙ	NGK LMAR8J-9E Διάκενο 0,8-0,9mm					Α	
9	ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	Διάκενο Εισαγωγή: 0,18mm - Εξαγωγή: 0,28mm	#				Ε/Ρ	
10	ΒΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ		#	Σ		Σ		
11	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ			Ε		Ε		
12	ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ		#			Κ		
13	ΙΜΑΝΤΑΣ		#				Α	
14	ΜΕΤΑΔΟΣΗ		#		Ε	Ε	Ε	
15	ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ					Ε/Λ		
16	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ				Κ	Α	Κ	
17	ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ				Κ	Κ	Κ	
18	ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ - ΦΩΤΑ			Ε	Ε	Ε	Ε	◊
19	ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΛΙΚΑ ΤΡΙΒΗΣ			Ε	Ε	Ε	Ε	◊
20	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ			(Α) Αλλάζετε κάθε 24 μήνες				◊
21	ΤΡΟΧΟΙ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ			Ε	Ε	Ε	Ε	◊
22	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΒΙΔΕΣ		#	Σ		Σ		
23	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ		#		Ε	Ε/Λ	Ε	◊
24	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ					Ε		
	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		**	45'	60'	100'	150'	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένα συνεργεία για λόγους ασφαλείας ή γιατί απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων.

***** Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε διάφορα μοντέλα. Εφαρμόστε αυτά που ταιριάζουν σε κάθε μοντέλο.

***** Πραγματοποιήστε τη συντήρηση του οχήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα ή το χρόνο χρήσης (ότι συμπληρωθεί νωρίτερα) του.

***** Όταν ξεπεράσετε τα αναφερόμενα χιλιόμετρα, συνεχίστε τη συντήρηση σύμφωνα με τα αναγραφόμενα διαστήματα.

***** Το φίλτρο αέρος και το σύστημα αναθυμιάσεων κάρτερ, χρειάζονται συχνότερο καθαρισμό ή αντικατάσταση όταν το όχημα οδηγείται σε περιοχές με πολύ σκόνη.

***** Σε μοντέλα με ψεκασμό εάν παρατηρείται ρετάρισμα, δυσκολία εκκίνησης, αστάθια ρελαντί, να γίνει καθαρισμός σώματος ψεκασμού πριν τα 12.000km.

***** Ελέγχετε περιοδικά το σύστημα τροφοδοσίας και λίπανσης για τυχόν διαρροές

****** Ο πραγματικός χρόνος εργασίας πιθανώς να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του οχήματος ή εάν χρειάζεται επισκευή μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους. Τα συνεργαζόμενα συνεργεία είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και η χρέωση της εργατοώρας γίνεται με βάση τον τιμοκατάλογο που υποχρεούνται να έχουν αναρτημένο στο κατάστημά τους.