



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SR450X

E: Ελέγξτε και καθαρίστε, λιπάνετε, συμπληρώσατε ή αντικαταστήστε αν χρειάζεται.

P: Ρυθμίστε K: Καθαρίστε A: Αντικαταστήστε Σ: Σφίξτε Λ: Λιπάνετε

ΕΛΕΓΧΟΙ		ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	km	1000	6000	12000	18000	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΘΕ 1000km Η ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
			ΜΗΝΕΣ	3	12		24	
1	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	SILKOLENE COMP-4 10W-40 XP SYNTHETIC ESTER API SP/JASO MA2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1,7L		A	A	A	A	0
2	ΦΙΛΤΡΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ		#	A	A	A	A	
3	ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ						A	
4	ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ					E		Έλεγχο στεγανότητας αντλίας βενζίνης και σωληνώσεων
5	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	SILKOLENE BOA SAE 80W-90 ΠΟΣΟΤΗΤΑ 0,21L	#	A		A		
6	ΥΓΡΟ ΨΥΞΕΩΣ	SILKOLENE MAG COOL ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1,3L	#	(A) Αλλάζετε κάθε 24.000 χλμ ή κάθε 24 μήνες ότι συμπληρωθεί πρώτα				0
7	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ		#	E	E	E	E	0
8	ΜΠΟΥΖΙ	NGK LMAR8J-9E Διάκενο 0,8-0,9mm					A	
9	ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	Διάκενο Εισαγωγή: 0,18mm - Εξαγωγή: 0,28mm	#				E/P	
10	ΒΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ		#	Σ		Σ		
11	ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ			E		E		
12	ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ		#			K		
13	ΙΜΑΝΤΑΣ		#				A	
14	ΜΕΤΑΔΟΣΗ		#		E	E	E	
15	ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ					E/Λ		
16	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ				K	A	K	
17	ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ				K	K	K	
18	ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ - ΦΩΤΑ			E	E	E	E	0
19	ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΛΙΚΑ ΤΡΙΒΗΣ			E	E	E	E	0
20	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ			(A) Αλλάζετε κάθε 24 μήνες				0
21	ΤΡΟΧΟΙ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ			E	E	E	E	0
22	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΒΙΔΕΣ		#	Σ		Σ		
23	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ		#		E	E/Λ	E	0
24	ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ					E		
	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		**	45'	60'	100'	150'	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένα συνεργεία για λόγους ασφαλείας ή γιατί απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων.

- * Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε διάφορα μοντέλα. Εφαρμόστε αυτά που ταιριάζουν σε κάθε μοντέλο.
- * Πραγματοποιήστε τη συντήρηση του οχήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα ή το χρόνο χρήσης (ότι συμπληρωθεί νωρίτερα) του.
- * Όταν ξεπεράσετε τα αναφερόμενα χιλιόμετρα, συνεχίστε τη συντήρηση σύμφωνα με τα αναγραφόμενα διαστήματα.
- * Το φίλτρο αέρος και το σύστημα αναθυμιάσεων κάρτερ, χρειάζονται συχνότερο καθαρισμό ή αντικατάσταση όταν το όχημα οδηγείται σε περιοχές με πολύ σκόνη.
- * Σε μοντέλα με ψεκασμό εάν παρατηρείται ρετάρισμα, δυσκολία εκκίνησης, αστάθεια ρελαντί, να γίνει καθαρισμός σώματος ψεκασμού πριν τα 12.000km.
- * Ελέγχετε περιοδικά το σύστημα τροφοδοσίας και λίπανσης για τυχόν διαρροές

** Ο πραγματικός χρόνος εργασίας πιθανώς να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του οχήματος ή εάν χρειάζεται επισκευή μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους.
Τα συνεργαζόμενα συνεργεία είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και η χρέωση της εργατοώρας γίνεται με βάση τον τιμοκατάλογο που υποχρεούνται να έχουν αναρτημένο στο κατάστημά τους.