



VOGE SR1 / SR1ADV / SR16

Ε: Ελέγξτε και καθαρίστε, λιπάνετε, συμπληρώσατε ή αντικαταστήστε αν χρειάζεται.

Ρ: Ρυθμίστε Κ: Καθαρίστε Α: Αντικαταστήστε Σ: Σφίξτε Λ: Λιπάνετε

ΕΛΕΓΧΟΙ	km	1000	6000	12000	18000	24000	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΘΕ 1000km Η ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	ΜΗΝΕΣ	3	12	24			
1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ		Α	Α	Α	Α	Α	0
2 ΣΙΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ	#	Κ	Κ	Κ	Κ	Κ	
3 ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ				Ε		Ε	Έλεγχο στεγανότητας αντλίας βενζίνης και σωληνώσεων
4 ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ				Α		Α	
5 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	#	Α		Α		Α	
6 ΥΓΡΟ ΨΥΞΕΩΣ	#	(Α) Αλλάζετε κάθε 24.000 χλμ ή κάθε 24 μήνες όπi συμπληρωθεί πρώτα					0
7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	#	Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	0
8 ΜΠΟΥΖΙ			Ε/Κ	Ε/Κ	Ε/Κ	Α	
9 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	#					Ε/Ρ	
10 ΒΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	#	Σ		Σ		Σ	
11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ				Ε		Ε	
12 ΣΩΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	#			Κ		Κ	
13 ΙΜΑΝΤΑΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ	#		Ε	Ε/Α	Ε	Α	
14 ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΡΑΟΥΛΑ			Λ/Α	Λ/Α	Λ/Α	Λ/Α	
15 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ			Κ	Α	Κ	Α	
16 ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ			Κ	Κ	Κ	Κ	
17 ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑ - ΦΩΤΑ		Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	0
18 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ - ΥΛΙΚΑ ΤΡΙΒΗΣ		Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	0
19 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ		(Α) Αλλάζετε κάθε 24 μήνες					0
20 ΤΡΟΧΟΙ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ		Ε	Ε	Ε	Ε	Ε	0
21 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΒΙΔΕΣ	#	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	
22 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	#		Ε	Ε/Λ	Ε	Ε/Λ	0
23 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ ΚΑΡΤΕΡ		Κ	Κ	Κ	Κ	Κ	
24 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ				Ε		Ε	
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	**	30'	60'	120'	60'	150'	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- # Θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένα συνεργεία για λόγους ασφαλείας ή γιατί απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων.
- * Τα παραπάνω εφαρμόζονται σε διάφορα μοντέλα. Εφαρμόστε αυτά που ταιριάζουν σε κάθε μοντέλο.
 - * Πραγματοποιήστε τη συντήρηση του οχήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα ή το χρόνο χρήσης (όπi συμπληρωθεί νωρίτερα) του.
 - * Όταν ξεπεράσετε τα αναφερόμενα χιλιόμετρα, συνεχίστε τη συντήρηση σύμφωνα με τα αναγραφόμενα διαστήματα.
 - * Το φίλτρο αέρος και το σύστημα αναθυμιάσεων κάρτερ, χρειάζονται συχνότερο καθαρισμό ή αντικατάσταση όταν το όχημα οδηγείται σε περιοχές με πολύ σκόνη.
 - * Σε μοντέλα με ψεκασμό εάν παρατηρείται ρετάρισμα, δυσκολία εκκίνησης, αστάθεια ρελαντί, να γίνει καθαρισμός σώματος ψεκασμού πριν τα 12.000km.
 - * Ελέγχετε περιοδικά το σύστημα τροφοδοσίας και λίπανσης για τυχόν διαρροές
- ** Ο πραγματικός χρόνος εργασίας πιθανώς να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του οχήματος ή εάν χρειάζεται επισκευή μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους.
Τα συνεργαζόμενα συνεργεία είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και η χρέωση της εργατοώρας γίνεται με βάση τον τιμοκατάλογο που υποχρεούνται να έχουν αναρτημένο στο κατάστημά τους.